

# ELEVADOR ELÉCTRICO

## ELEVADOR

Código PA250D-12M

PRACTICIDAD  
SEGURIDAD  
GARANTÍA  
DE CALIDAD

Equipos de alta performance, que garantizan máxima seguridad en obra.  
Su diseño versátil, de fácil instalación y alta confiabilidad, lo vuelve la herramienta ideal para todo tipo de trabajo.

**Final de Carrera inferior** evita que el cable se enrolle inadecuadamente en el tambor, cuando este sea utilizado en todo su largo en sentido descendente, sin detener el aparejo.

**Final de Carrera superior** impide que la carga choque contra el aparejo en sentido ascendente.

**Botón de emergencia** en telecomando, en caso de fallas o accidentes detiene inmediatamente el aparejo por seguridad.

**Protector Térmico**, previene daños en el motor por recalentamiento.

**Boquilla de goma flexible** en la salida del cable de alimentación, previene el doblado, la torsión y rotura del cable, alargando así su vida útil.



### EQUIPAMIENTO DE SERIE



Boquilla de goma flexible



Polea de reenvío



Finales de carrera superior e inferior



Botón de emergencia en telecomando



Abrazadera para montaje

### ESPECIFICACION TÉCNICAS

	Potencia (W)	500
	Tensión (V/Hz)	220/50
	Velocidad máx. tiro simple/doble (m/min)	8/4
	Carga máx. tiro simple/doble (kg)	125/250
	Altura máx. tiro simple/doble (m)	12/6
	Diámetro de cable (mm)	3
	Fuerza de rotura de cable (kg) >=	750
	Rango de trabajo	S3
	Protección (IP)	54
	Peso (Kg)	20